



PAINEL 175

Alumínio/Acrílico
Aluminio/Acrílico
Aluminium/Plexiglas
Aluminium/Acrylic

Painel Standard (alumínio bruto)
Panel Estándar (aluminio bruto)
Panneau Standard (aluminium bruit)
Standard Panel (plain aluminium)



NS.ALU T175 — **Alumínio/acrílico simples transparente**
Aluminio/acrílico simple transparente
Aluminum/plexiglas simple transparent
Aluminum/single glazed acrylic, transparent

Acréscimo (opção acrílico)
Adición (opción acrílico)
Ajout (option plexiglas)
Addition (option acrylic)

NS.ALUT175OPDC — **Acrílico duplo (Transparente)**
Acrílico doble (Transparente) 3+10+3
Plexiglas double (Transparent)
Double glazed acrylic (Transparent)

NS.ALUT175OPFS — **Acrílico simples (Fosco)**
Acrílico simple (Opaco) 3,0(mm)
Plexiglas simple (Dépoli)
Single glazed acrylic (Frosted)

NS.ALUT175OPDF — **Acrílico duplo (Fosco)**
Acrílico doble (Opaco) 3+10+3
Plexiglas double (Dépoli)
Double glazed acrylic (Frosted)

Acabamento Lacado (opcão)
Acabado Lacado (opción)
Finition Laquée (option)
Powdercoated Finish (option)

NS.TLPECO2 — **Duas faces (m²)**
Dos caras (m²)
Deux faces (m²)
Both sides (sqm)

Porta-homem 175 (inclusa no portão)
Puerta peatonal 175 (suministrada con el portón)
Portillon 175 (inclus dans la porte)
Wicket door 175 (furnished with gate)

PS.900011 — **Porta com fechadura de 1 ponto**
Puerta con cerradura de 1 punto
Porte avec serrure de 1 point
Door with 1 point lock



PT

- > Painel construído com perfis de alumínio extrudido e janelas em acrílico simples ou duplo (3+10+3mm), transparente ou fosco, com vedantes em EPDM de grande densidade em todo o perímetro;
- > Espessura total do painel: 40mm;
- > Variedade de combinações com painéis sandwich (mod. 40AA/CA/LA);
- > Encaixe anti-dedo prevenindo qualquer hipótese de entalamento durante a operação do portão;
- > Vedante em EPDM embutido na fêmea do painel;
- > Acabamento base: perfis em alumínio natural e painel sandwich em cor standard. Opções de acabamento em cor RAL ou por afinação;
- > Grande visibilidade para o interior e aproveitamento da luz solar;
- > O alumínio e o acrílico fornecem-lhe grande longevidade e adaptam-se aos ambientes mais extremos;
- > Portão acompanhado de puxador de embutir (T175 e T175T);
- > Facturação mínima: 5m²

ES

- > Panel fabricado con perfiles de aluminio extrudido y mirillas de acrílico simple o doble (3+10+3mm), transparente o opaco con gomas en EPDM de grande densidad en todo su perímetro;
- > Espesor total del panel: 40mm;
- > Várias combinaciones con paneles sandwich (mod. 40AA/CA/LA);
- > Encage antipinzamiento preveniendo cualquier situación de riesgo durante su movimentación;
- > Goma de EPDM embutido en el encaje inferior de panel;
- > Acabado base: perfiles en aluminio natural y panel sandwich de color estándar. Opciones de acabado con color RAL o por afinación;
- > Gran visibilidad para el interior y aprovechamiento de la luz solar;
- > El aluminio y el acrílico le confieren gran durabilidad en los ambientes más extremos;
- > Puerta suministrada con tirador de embutir (T175 e T175T);
- > Facturación mínima: 5m².

FR

- > Panneau construit en profiles d'aluminium extrudé et hublots en plexiglas simple ou double (3+10+3mm), transparent ou satiné, avec joint en EPDM à forte densité dans tout le périmètre;
- > Épaisseur total du panneau: 40mm;
- > Variété de combinaisons avec les panneaux sandwich (mod. 40AA/CA/LA);
- > Emboîtement anti-pince doigt, évitant toute possibilité de coincement pendant la marche de la porte;
- > Joint EPDM encastré dans la partie femelle du panneau;
- > Finition base: profiles en aluminium naturel et panneaux sandwich en couleur standard. Options de finition en couleur RAL ou affiné;
- > Permet une excellente vision à l'intérieur et de bénéficier de la lumière du soleil;
- > L'aluminium et le plexiglas fournissent une grande longévité et s'adaptent à les milieux plus extrêmes;
- > Porte accompagnée d'une poignée encastrée (T175 et T175T);
- > Minimum de facturation: 5m².

EN

- > Panel produced with extruded aluminum profiles and acrylic windows, single or double glazed (3+10+3mm), transparent or satin, insulated with high density EPDM seals around entire perimeter;
- > Total panel thickness: 40mm;
- > Several combinations with sandwich panel (mod. 40AA/CA/LA);
- > Safe-finger interlocking system preventing any trapping episodes during door's moving cycle;
- > EPDM rubber seal grooved into the panel's bottom;
- > Default finishing: natural colour aluminium profiles and standard colour sandwich panels. Optional colour finishing under RAL catalogue or fine-tuned on demand;
- > Great visibility to the interior and natural sunlight illumination;
- > Aluminum and acrylic made components provide great longevity and are fitted to the most extreme environments;
- > Flush mount handle supplied with the door (T175T and T175 models);
- > Minimum charge: 5m².